



MATERIAL SAFETY DATASHEET

Version 1.0

Revision date: before December 2023

SEKSIONI 1 — EMRI KIMIK I PRODUKTIT DHE KOMPANIA PRODHUESE

Emri Produktit:	Detergjent higjenizues-dezinfektues , , Zbardhues
Perdoret per :	Detergjent manual per larjen e siperfaqeve te ndryshme dhe higjenizimin e rrobave etj.
Fabrika Prodhuese:	Euro Mega 2010 sh.p.k.
Adresa:	Fabrika : Fshati Ahmetaq, Fushe –Preze , Tirane Pika e Shitjes: Rruga Hamdi Pepa Tregu Ushqimor
Numer Kontakti:	+355 68 202 1549
Data MSDS Pergatitur:	18.01.2022
MSDS Pergatitur nga :	Aldorin Braho
Numer Telefoni:	+355 68 202 1549

SEKSIONI 2 — INFORMACION MBI PERBERESIT

Emri Substances	%	Numri CAS	Identifikimi I rrezikut	Simboli rrezikut
Hipoklorit natriumi	26%	7681-52-9	PO	
Dehypound gl	1.3%	68515-73-1	Po	
Texapon N70	1%	68891-38-3	PO	
Uje	71.45%	7732-18-5	JO	
Aromatizues ,pigmente	0.25%		PO	



MATERIAL SAFETY DATASHEET

Version 1.0

Revision date: before December 2023

SEKSIONI 3 — RREZIKSHMERIA



MATERIAL SAFETY DATASHEET

Version 1.0

Revision date: before December 2023

Shenja e rrezikut:	
Rreziku :	<i>Kujdes</i>
Vleresimi I rrezikut :	<i>Rrezikshmeri e larte</i>
Parandalimi ne rast kontakti:	<i>Irritim lekure</i>
Ne rast reziku:	<i>Te shplahet me uje</i>
Klasifikimi sipas rregullores (EC) Nr 1272/2008:	<i>NaClO shkaton irritim te lekures</i>
Shenja e rrezikut:	<i>Shkakton acarim të syve. Gazrat ose avujt në përqendrim të larta mund të irritojnë sistemin e frymëmarrjes. Gëlltitja mund të shkaktojë: Të përziera, të vjella. Mund të shkaktojë djegie kimike në gojë dhe në fyt. Në rast gëlltitjeje ose thithjeje thirrni mjekun nëse ndiheni keq. Inflamacioni i lëkurës ne rast te lekurate sensitive. Ne rast se irritimi vazhdon, kontaktoni mjekun.</i>

SEKSIONI 4 — MASAT E NDIHMES SE PARE	
Kontakti me lekuren:	<i>Në rast ekzeme ose çrregullimesh të tjera të lëkurës: Kërkoni kujdes mjekësor dhe merrni parasysh këto udhëzime.</i>
Kontakti me syte:	<i>Shplani me uje te rrjedhshem per te pakten 15 minuta. Kontaktoni me mjekun ne rast irritimi</i>
Gëlltitja:	<i>Pini sasi te medha uji dhe provokoni te vjellen. Kontaktoni me mjekun tuaj.</i>

SEKSIONI 5— PERDORIMI DHE RRUAJTJA E PRODUKTIT	
Masat paraprake per perdorim te sigurt:	<i>Shmangni kontaktin me amjente te nxehta</i>
Kushtet per rruajtje te sigurt:	<i>Mbajeni ne bidonin e vet me tape te mbyllur mire ,shmangni mbajtjen me tape hapur. Ruajeni ne vend te fresket dhe te sigurt, larg nxehtesisë dhe ekspozimit nda dielli dhe larg femijeve.</i>
Perdorimi	<i>Hidhni sasine e keshilluar te produktit ne uje . Ruhet në vende të freskëta dhe të thata. Trajtoj me kujdes. Ruhet në vend të ajrosur larg burimeve të nxehtësisë, Mbajeni enën fort të mbyllur.</i>
Materiali I paketimit	<i>Plastik</i>

SEKSIONI 6 — MASAT KUNDER ZJARRIT	
Ndezshmeria:	<i>Nuk ndizet. Mund te leshoj gazra toksik ne temperature teper te larte (Oksid karboni/azoti , amoniak, klorure, hidrocarbon).</i>
Menyra e shuarjes:	<i>Agjente te shuarjes se keshilluar(LLak uje, CO2 shkume e thate ne varesi te materialeve te zjarrit.</i>



MATERIAL SAFETY DATASHEET

Version 1.0

Revision date: before December 2023

Keshilla per zjarrefiksit:	<i>Përdorni mbrojtje për aparatën e frymëmarrjes Përkrenare sigurie dhe kostum të plotë mbrojtës. Uji me spërkatje mund të përdoret për të mbrojtur personat e përfshirë në flakë. Ju gjithashtu mund të përdorni vetë-aparat respirator, veçanërisht kur punoni në zona të mbyllura dhe me ajrosje të dobët dhe nëse përdorni fikës të halogjenizuar. Mbajini enët të freskëta me spërkatje me ujë</i>
Pajisje mbrojtëse special per zjarrefiksitet:	<i>Si në çdo zjarr, vishni veshjen për presion të aparatit të vetë-mbyllur të frymëmarrjes, MSHA / NIOSH (i aprovuar ose ekuivalent) dhe pajisje mbrojtëse e plotë</i>
Veprime per mbrojtjen ndaj zjarrit per zjarrefiksiten:	<i>Izoloni menjëherë vendin e ngjarjes duke larguar të gjithë personat nga afërsia e incidentit nëse ka një zjarr. Asnjë veprim nuk do të ndërmerret që përfshin ndonjë rrezik personal ose pa trajnim të përshtatshëm.</i>
Rreziqe specifike qe rrjedhojne nga kimikatet:	<i>Në një zjarr ose nëse nxehet, do të ndodhë një rritje e presionit dhe ena mund të plasë.</i>

SEKSIONI 7 — VETITE FIZIKE DHE KIMIKE

Gjendja fizike:	<i>E lenget</i>
Ngjyra dhe pamja:	<i>Blu e verdhe ose sipas kërkeses per prodhim</i>
Aroma:	<i>Tipike Klori</i>
Presioni I avullit :	<i>25 Pa</i>
Densiteti (water=1):	<i>1.01gr/cm3</i>
Pika e vlimit (°C):	<i>>60 °C</i>
ph	<i>11.5 ph</i>
Pika e ngrirjes (°C):	<i>-28.9 °C</i>
Tretshmeria ne uje :	<i>100%</i>
Paketimi :	<i>1l, 2.5 l, 4 l, 5 l sipas kërkeses per prodhim Me material te biodegradueshem dhe te riciklueshem</i>

SEKSIONI 8 — STABILITETI DHE REAKTIVITETI

Reaktiviteti:	<i>Po</i>
Stabiliteti kimik:	<i>Nuk kijen rrezik ne rast se mirembahet ne kushtet e kerkuara .</i>
Mundesia e reaksioneve:	<i>Metale</i>

SEKSIONI 9 — INFORMACION TOKSIKOLOGJIK

Gëlltitja:	<i>Gëlltitja shkakton shqetësime, shqetësime në stomak dhe acarim të traktit gastrointestinal.</i>
Syte:	<i>Shkakton iritim</i>
Lekura:	<i>Ka rrezikshmeri te larte</i>



Alergji ne lekure:

Nuk krijon alergji, ka ndjeshmeri nga lendet reaktive

SEKSIONI 10 — INFORMACION MBI CERTIFIKIMET

Rregulloret / legjislacioni i sigurisë, shëndetit dhe mjedisit specifik për substancën ose përzierjen

Rregullore 648/2004/EC (detergjent) Rregullore (EC) Nr 1907/2006 (REACH), Rregullore (EC) no 1272/2008 (CLP) Rregullore (EC) no 790/2009, 2012/18/EU Direktiva EU ISO 9001:2015 “Certifikim I sistemit per menaxhimin e cilesise “ ISO 14001:2015 ” Certifikim I sistemit per menaxhimin mjedisor“ ISO 45001:2018” Certifikim I sistemit mbi menaxhimin e sigurise dhe shendetit ne pune“ GMP-ISO 22716 “Certifikim I praktikave te mira te prodhimit –GMP” PAS 99:2012 “Sistemi I Menaxhimit te Integruar” Leje mjedisore tipit A

SEKSIONI 11 — INFORMACION EKOLOGJIK

11.1 Toksiteti ndaj peshkut :

LC >10-100 mg/l ,Leuciscus idus (screening(stili I OECD 203))

Jovvertebroret ujore:

EC 50>10-100 mg/l ,Daphnia magna (Udhezuesi I OECD 202, pjesa 1)

Bimet ujore:

EC50> 10-100mg/l , Scenedesmus subspicatus (Udhezuesi I OECD 201))

Mikroorganizmat /Efekti ne llumin e aktivizuar

EC0> 100mg/l, Pseudomonas putida (DIN 38412 Pjesa 27 (draft))

Toksiteti kronik ndaj peshkut:

Asnje perqendrim I efektit te verejtur >1-10 mg/l ,Leuciscus idus

Toksiteti kronik per jovvertebroret ujore:

Asnje perqendrim I efektit te verejtur >0.1-1 mg/l , Daphnia magna

11.2 Qendrueshmeria dhe deogradueshmeria

Vleresimi I biodegradimit dhe eliminimit (h2o) Lehtesisht I biodegradueshem (sipas kriterëve te OECD) Informacion mbi eliminimin: SHtojca III, pjesa A, Surfaktanti(t) qe permbahet ne kete preparat perputhen me kriteret e biodegradueshmerise sic parashikohet ne Rregulloren EC NR 648/2004 per detergjentet.Te dhenat per tu mbeshtetur ne kete pohim mbahen ne dispozicion te autoriteteve te Shteteve Antare dhe vihen ne dispozicion e kerkesen e tyre te drejteperdrejte ose me kerkesen e nje prodhuesi detergjent



MATERIAL SAFETY DATASHEET

Version 1.0

Revision date: before December 2023

11.3 Potenciali bioakumulues

Vleresimi I potencialit Te bioakumulimit :Akumulimi ne organizmat nuk pritet

11.4 Levizshmeria ne toke

Paqendrueshmeria:

Absorbimi ne toke:

Rezultatet e vleresimit PBT dhe vPvB

Vleresimi I transportit ndermjet ndarjeve mjedisore :

Substanca nuk do te avulloje ne atmosphere nga siperfaqja e ujit .

Pas ekspozimit ndaj tokes , produkti rrjedh dhe mund –ne varesi te degradimit- te transportohet ne zona me te thella te tokes me ngarkesa me te medha uji.Studimi nuk eshte I justifikuar shkencerisht.

Sipas Shtojces XIV te Rregullores (KE) Nr .1907/2006 ne lidhje me Rregjistrimin, Vleresimin ,Autorizimin dhe Kufizimin e Kimikateve (REACH) .Produkti nuk permban nje substance qe ploteson kriteret PBT (te qendrueshme/bioakumulative/toksike) ose vPvB kriteret(shume kembngulese/shume bioakumuluese) Veteklasifikimi

11.5 Efekte te tjera negative:

Produkti nuk permban substance qe jane te listuara ne Rregulloren (EC) 1005/2009 substancat qe demtojne shitesen e ozonit

SEKSIONI 11 — INFORMACIONE TE TJERA

Informacion I pergjithshem :

Euro Mega 2010 sh.p.k. © 2020. Licencë e dhënë për të bërë kopje të pakufizuara të letrës vetëm për përdorim të brendshëm.

Informacioni i mësipërm është i saktë dhe do të përdoret vetëm si udhëzues. Informacioni në këtë dokument ka njohurit e duhura mbi kete product zbatueshëm për produktin në lidhje me masat e duhura të sigurisë. Perfaqeson garanci për vetitë e produktit. Euro Mega 2010 sh.p.k. nuk do të mbajë përgjegjësi për ndonjë dëm që rezulton nga trajtimi I pakeshilluar ose nga kontakti me produkte te demshme.

Euro Mega

