



MATERIAL SAFETY DATASHEET

Version 1.0

Revision date: before December 2021

SEKSIONI 1 — EMRI KIMIK I PRODUKTIT DHE KOMPANIA PRODHUESE

Emri Produktit:	Detergjent pastrimi dhe aromatizues siperfaqe, Solucion aromatizues WC, Solucion WC
Perdoret per :	Detergjent manual per larjen e tualeteve dhe siperfaqeve te ndryshme urinoreve, pllakave etj.
Fabrika Prodhuese:	Euro Mega 2010 sh.p.k.
Adresa:	Fabrika : Fshati Ahmetaq, Fushe –Preze , Tirane Pika e Shitjes: Rruga Hamdi Pepa Tregu Ushqimor
Numer Kontakti:	+355 68 202 1549
Data MSDS Pergatitur:	13.01.2021
MSDS Pergatitur nga :	Aldorin Braho
Numer Telefoni:	+355 68 202 1549

SEKSIONI 2 — INFORMACION MBI PERBERESIT

Emri Substances	%	CAS Number	Identifikimi I rrezikut	Simboli rrezikut
Acid klorhidrik	15%	7681-52-9	PO	
SN-oksid N-dimetiltetradecilamin	1-3%	139-33-3	PO	
Colorant	3%	Nuk mundesohet	Jo	
Uje	70%	7732-18-5	JO	

SEKSIONI 3 — RREZIKSHMERIA

Shenja e rrezikut:	
Rreziku :	Kujdes
Vleresimi I rrezikut :	Rrezikshmeri e larte
Parandalimi ne rast kontakti:	Irritim lekure
Ne rast reziku:	Te shplahet me uje
Klasifikimi sipas rregullores (EC) Nr 1272/2008:	NaClO shkaton irritim te lekures
Shenja e rrezikut:	Shkakton acarim të syve. Gazrat ose avujt në përqendrime të larta mund të irritojnë sistemin e frymëmarrjes. Gëlltitja mund të shkaktojë: Të përziëra, të vjella. Mund të shkaktojë



MATERIAL SAFETY DATASHEET

Version 1.0

Revision date: before December 2021

djegie kimike në gojë dhe në fyt. Në rast gëlltitjeje ose thithjeje thirrni mjekun nëse ndiheni keq. Inflamacioni i lëkurës ne rast te lekurave sensitive. Ne rast se irritimi vazhdon, kontaktoni mjekun.

Permban

HIPOKLORIT NATRIUMI

SEKSIONI 4 — MASAT E NDIHMES SE PARE

Kontakti me lekuren:

Në rast ekzeme ose çrregullimesh të tjera të lëkurës: Kërkoni kujdes mjekësor dhe merrni parasysh këto udhëzime.

Kontakti me syte:

Shplani me uje te rrjedhshem per te pakten 15 minuta. Kontaktoni me mjekun ne rast irritimi

Gëlltitja:

Pini sasi te medha uji dhe provokoni te vjellen. Kontaktoni me mjekun tuaj.

SEKSIONI 5 — PERDORIMI DHE RRUAJTJA E PRODUKTIT

Masat paraprake per perdorim te sigurt:

Shmangni kontaktin me amjente te nxehta

Kushtet per rruajtje te sigurt:

Mbajeni ne bidonin e vet me tape te mbyllur mire ,shmangni mbajtjen me tape hapur. Ruajeni ne vend te fresket dhe te sigurt, larg nxehtesise dhe ekspozimit nda dielli dhe larg femijeve.

Perdorimi

Hidhni sasine e keshilluar te produktit ne uje . Ruhet në vende të freskëta dhe të thata. Trajtoj me kujdes. Ruhet në vend të ajrosur larg burimeve të nxehtësisë, Mbajeni enën fort të mbyllur.

Materiali I paketimit

Plastik

SEKSIONI 6 — MASAT KUNDER ZJARRIT

Ndezshmeria:

Nuk ndizet. Mund te leshoj gazra toksik ne temperature teper te larte (Oksid karboni/azoti , amoniak, klorure, hidrocarbon).

Menyra e shuarjes:

Agjente te shuarjes se keshilluar(LLak uje, CO2 shkume e thate ne varesi te materialeve te zjarrit.

Keshilla per zjarrefiksit:

Përdorni mbrojtje për aparatën e frymëmarrjes Përkrenare sigurie dhe kostum të plotë mbrojtës. Uji me spërkatje mund të përdoret për të mbrojtur personat e përfshirë në flake. Ju gjithashtu mund të përdorni vetë-aparat respirator, veçanërisht kur punoni në zonë të mbyllura dhe me ajrosje të dobët dhe nëse përdorni fikës të halogjenizuar. Mbajini enët të freskëta me spërkatje me ujë

Pajisje mbrojtese special per zjarrefiksset:

Si në çdo zjarr, vishni veshjen për presion të aparatit të vetë-mbyllur të frymëmarrjes, MSHA / NIOSH (i aprovuar ose ekuivalent) dhe pajisje mbrojtëse e plotë



MATERIAL SAFETY DATASHEET

Version 1.0

Revision date: before December 2021

Veprime per mbrojtjen ndaj zjarrit per zjarrfiksen:	<i>Izoloni menjëherë vendin e ngjarjes duke larguar të gjithë personat nga afërsia e incidentit nëse ka një zjarr. Asnjë veprim nuk do të ndërmerret që përfshin ndonjë rrezik personal ose pa trajnim të përshtatshëm.</i>
Rreziqe specifike qe rrjedhojne nga kimikatet:	<i>Në një zjarr ose nëse nxehet, do të ndodhë një rritje e presionit dhe ena mund të plasë.</i>

SEKSIONI 7 — VETITE FIZIKE DHE KIMIKE	
Gjendja fizike:	<i>Leng viskoz</i>
Ngjyra dhe pamja:	<i>Leng viskoz, blu, roze etj</i>
Aroma:	<i>Limoni, oqeani, etj sipas kërkeses per prodhim</i>
pH:	<i>5 pH</i>
Densiteti (water=1):	<i>1 gr/cm3</i>
Pika e vlimit (°C):	<i>> 100 °C</i>
Pika e ndezjes (°C):	<i>Nuk ndizet</i>
Tretshmeria ne uje :	<i>100%</i>
Viskoziteti :	<i>Leng viskoz</i>
Biodegradueshmeria:	<i>Jo me pak se 80% sipas rregullores KE nr.648/2004</i>
Permbajtja e klorit:	<i>1-3%</i>
Permbajtja e lendeve tensioaktive:	<i>8%</i>
Paketimi :	<i>0.5,0.75 l, 1 l,2.5 l, 4 l sipas kërkeses per prodhim Material I biodegradueshem dhe I riciklueshem</i>

SEKSIONI 8 — STABILITETI DHE REAKTIVITETI	
Reaktiviteti:	<i>Po</i>
Stabiliteti kimik:	<i>Nuk kijen rrezik ne rast se mirembahet ne kushtet e kerkuara .</i>
Mundesia e reaksioneve:	<i>Metale</i>

SEKSIONI 9 — INFORMACION TOKSIKOLOGJIK	
Gellitija:	<i>Gëlltitja shkakton shqetësime, shqetësime në stomak dhe acarim të traktit gastrointestinal.</i>
Syte:	<i>Shkakton iritim</i>
Lekura:	<i>Ka rrezikshmeri te larte</i>
Alergji ne lekure:	<i>Nuk krijon alergji, ka ndjeshmeri nga lendet reaktive</i>

SEKSIONI 10 — INFORMACION MBI CERTIFIKIMET	
Rregulloret / legjislacioni i sigurisë, shëndetit dhe mjedisit specifik për substancën ose përzierjen	<i>Rregullore 648/2004/EC (detergjent) Rregullore (EC) Nr 1907/2006 (REACH), Rregullore (EC) no 1272/2008 (CLP) Rregullore (EC) no 790/2009, 2012/18/EU Direktiva EU ISO 9001:2015 “Certifikim I sistemit per menaxhimin e cilesise “ ISO 14001:2015 ” Certifikim I sistemit per menaxhimin</i>



MATERIAL SAFETY DATASHEET

Version 1.0

Revision date: before December 2021

mjedisor“
ISO 45001:2007” Certifikim I sistemit mbi menaxhimin e
sigurise dhe shendetit ne pune“
Leje mjedisore tipit A

SEKSIONI 11 — INFORMACIONE TE TJERA

Informacion I pergjithshem :

Euro Mega 2010 sh.p.k. © 2020. Licencë e dhënë për të bërë kopje të pakufizuara të letrës vetëm për përdorim të brendshëm.
Informacioni i mësipërm është i saktë dhe do të përdoret vetëm si udhëzues. Informacioni në këtë dokument ka njohurit e duhura mbi kete product zbatueshëm për produktin në lidhje me masat e duhura të sigurisë.
Perfaqeson garanci për vetitë e produktit. Euro Mega 2010 sh.p.k. nuk do të mbajë përgjegjësi për ndonjë dëm që rezulton nga trajtimi I pakeshilluar ose nga kontakti me produkte te demshme.

